



SPITFIRE DIGIT 14SE METANO

Codice: 84780110

Serie: SPITFIRE DIGIT

Caratteristiche Tecnico-Funzionali

- Spitfire Digit 11 E 15 E: scaldabagno murale a gas con produzione di acqua calda istantanea a tiraggio naturale (Tipo B).
- Spitfire Digit 14 SE scaldabagno murale a gas con produzione acqua calda istantanea a flusso forzato e camera di combustione stagna (Tipo C).
- Modulazione continua di fiamma.
- Accensione elettronica di fiamma.
- Controllo temperatura tramite sonda.
- Selettore di regolazione meccanismo controllo acqua.
- Bruciatore multigas in acciaio inox.
- Valvola gas con stabilizzatore.
- Funzionamento con pressione minima dell'acqua 0,2 bar e con portata minima di 2,3 l/min.
- Estrattore fumi completo di pressostato differenziale di controllo (solo versione SE).
- Termostato di sicurezza contro le sovratemperature dello scambiatore.
- Controllo di fiamma con elettrodo di ionizzazione.
- Termostato di sicurezza per la corretta evacuazione dei fumi (solo versione E).
- Filtro di ingresso acqua fredda sanitaria.
- Codici di segnalazione blocco.
- Spia di segnalazione livello carica pila (solo versione E).

Dati Tecnici - SPITFIRE DIGIT 14SE METANO:

| | | |
|--|------|-------|
| Portata acqua minima accensione | 2,3 | l/min |
| Consumo gas | 2,88 | m3/h |
| Consumo gas | 2,15 | kg/h |
| Rendimento utile alla potenza nominale | 87 | % |
| Erogazione Max ACS servizio continuo | 14 | l/min |
| Attacco aspirazione aria/scarico fumi | 60 | mm |
| Potenza Minima | 8,9 | kW |
| Potenza Massima | 24 | kW |
| Pressione Acqua Minima | 0,2 | bar |
| Pressione Acqua Massima | 13 | bar |
| Alimentazione Elettrica Fase | 1 | N |
| Alimentazione Elettrica Frequenza | 50 | Hz |
| Alimentazione Elettrica Tipo Corrente | AC | |
| Alimentazione Elettrica Voltaggio | 230 | V |
| Larghezza | 330 | mm |
| Altezza | 620 | mm |
| Profondità | 247 | mm |
| Peso | 16 | kg |
| Peso Imballo | 18 | kg |