



SPITFIRE DIGIT 15E GPL

Codice: 84780104

Serie: SPITFIRE DIGIT

Caratteristiche Tecnico-Funzionali

- Spitfire Digit 11 E 15 E: scaldabagno murale a gas con produzione di acqua calda istantanea a tiraggio naturale (Tipo B).
- Spitfire Digit 14 SE scaldabagno murale a gas con produzione acqua calda istantanea a flusso forzato e camera di combustione stagna (Tipo C).
- Modulazione continua di fiamma.
- Accensione elettronica di fiamma.
- Controllo temperatura tramite sonda.
- Selettore di regolazione meccanismo controllo acqua.
- Bruciatore multigas in acciaio inox.
- Valvola gas con stabilizzatore.
- Funzionamento con pressione minima dell'acqua 0,2 bar e con portata minima di 2,3 l/min.
- Estrattore fumi completo di pressostato differenziale di controllo (solo versione SE).
- Termostato di sicurezza contro le sovratemperature dello scambiatore.
- Controllo di fiamma con elettrodo di ionizzazione.
- Termostato di sicurezza per la corretta evacuazione dei fumi (solo versione E).
- Filtro di ingresso acqua fredda sanitaria.
- Codici di segnalazione blocco.
- Spia di segnalazione livello carica pila (solo versione E).

Dati Tecnici - SPITFIRE DIGIT 15E GPL:

Portata acqua minima accensione	2,3	l/min
Consumo gas	2,96	m3/h
Consumo gas	2,21	kg/h
Rendimento utile alla potenza nominale	87,5	%
Erogazione Max ACS servizio continuo	15	l/min
Attacco scarico fumi	125	mm
Potenza Minima	7,7	kW
Potenza Massima	25,3	kW
Pressione Acqua Minima	0,2	bar
Pressione Acqua Massima	13	bar
Alimentazione Elettrica Fase	1	N
Alimentazione Elettrica Frequenza	50	Hz
Alimentazione Elettrica Tipo Corrente	AC	
Alimentazione Elettrica Voltaggio	230	V
Larghezza	350	mm
Altezza	648	mm
Profondità	261	mm
Peso	12	kg
Peso Imballo	13	kg