



Scaldabagni a gas con sistema autodiagnostico. Pressione minima di esercizio 0,5 bar. Modula da un minimo di 8,5 kW ad un massimo di 24 kw con portate superiori a 14 litri al minuto. Totalmente a controllo elettronico, dalla modulazione alla gestione della temperatura.

I PLUS DELLA SERIE HOTTIMO 14:

- Modulazione continua elettronica
- Controllo temperatura acqua sanitaria da 35° a 60°C
- Regolazione della potenza massima
- Autodiagnosi
- Elettronica predisposta per controllo eventuale pannello solare

E CAMERA APERTA •Tiraggio naturale •Litri 11,4 / min (Δt 30°C)
ES CAMERA STAGNA •Litri 11,5 / min (Δt 30°C)

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

MODELLO	Potenza termica utile		Rendimento al	Rendimento al	Prelievo cont. acqua miscelata Δt 30°C litri/h	Grado di protezione elettrica IP	Dimensioni (LxPxH) mm
	min	max	100% Pn %	30% Pn %			
HOTTIMO 14 E	8,6	23,32	87	86	11,4	X4D	390x245x710
HOTTIMO 14 ES	8,6	24,06	87,5	86	11,5	X4D	390x245x710

DATI TECNICI DIMENSIONALI / DIMENSIONAL TECHNICAL DATA

