

Climatizzazione

CODICE 95000910

BSX 50 RC12

Climatizzatori mono-split con controllo DC INVERTER

- Inverter



Specifiche di prodotto

Climatizzatori mono split con controllo DC INVERTER 3D

- Tutta la flessibilità e tecnologia applicata anche ad una linea di prodotto dedicata ad applicazioni di tipo terziario (negozi, uffici, sale riunioni, ristoranti ecc.), dove la prestazione è assolutamente fondamentale per comfort e risparmio energetico.

Questa linea di prodotto, comprende tre diverse tipologie di unità interne:

Unità interna a "Cassetta"

- Progettati e costruiti per distribuire l'aria su grandi superfici, quindi ideali se utilizzati in ambienti open-space.

Unità interna "Canalizzabile"

- Progettata per accoppiamento con reti aerauliche al servizio di realtà multi-ambiente.

Unità interna a "Soffitto/Pavimento"

- Massima espressione di versatilità, utilizzabile per soddisfare ambienti dove è obbligo la distribuzione dell'aria da basso (mansarde, verande ecc.), oppure in strutture dove è fondamentale aver un lancio d'aria a lunga gettata.

Unità esterna BC

- Dimensioni contenute e unica per le tre tipologie di unità interne.
- Refrigeratore R410A.
- Ventilatore elicoidale gestito da INVERTER.
- Controllo della capacità frigorifera con Valvole Espansione Elettroniche.
- Compressore ad alta efficienza gestito da INVERTER.
- Auto-diagnostica computerizzata.
- Sistema di sbrinamento intelligente.

Dati Tecnici

Potenza Resa in Raffreddamento (W)	5280
Potenza Resa in Riscaldamento (W)	5670
Tipo di Refrigerante	R410A
SCOP (W/W)	4
SEER (W/W)	5.3
Classe Energetica Raffreddamento	A++

Classe Energetica Riscaldamento	A+
Potenza Sonora [db(A)]	65
Tipo Alimentazione Elettrica	AC
Fasi Alimentazione Elettrica (N)	1
Tensione Alimentazione Elettrica (V)	230
Frequenza Alimentazione Elettrica (Hz)	50
Peso senza imballo (kg)	26
Peso con imballo (kg)	31
Larghezza (mm)	1068
Profondità (mm)	675
Altezza (mm)	235
Larghezza Imballo (mm)	1145
Profondità Imballo (mm)	755
Altezza Imballo (mm)	313
Attacco Gas	1/2
Attacco Liquido	1/4