

Informazioni prodotto

Scheda di prodotto (in accordo al Regolamento EU No 812/2013)

(a) Nome o marchio del fornitore	<i>Baxi SpA</i>			
(b) Modello identificativo del fornitore	<i>SPC 300 S</i>			
(c) Profilo di prelievo dichiarato	<i>XL</i>			
(d) Classe energetica del riscaldamento dell'acqua	<i>A</i>			
(e) efficienza energetica del riscaldamento dell'acqua	<i>132</i>	<i>%</i>		
(f) Consumo elettrico e/ o di combustibile annuo	<i>1265</i>	<i>kWh</i>	<i>and/ or</i>	<i>0 GJ</i>
(g) Altri profili di prelievo	<i>L</i>			
Efficienza riscaldamento acqua corrispondente	<i>0</i>	<i>%</i>		
Consumo annuo elettrico e/ o di combustibile	<i>0</i>	<i>kWh</i>	<i>and/ or</i>	<i>0 GJ</i>
(h) Impostazioni di temperatura del termostato	<i>55</i>	<i>°C</i>		
(i) Livello di potenza sonora, interno	<i>57</i>	<i>dB</i>		
(j) Lo scaldacqua può funzionare solamente durante le ore morte	<i>no</i>			
(k) Specifiche precauzioni per l'assemblaggio, l'installazione e la manutenzione	Prima di ogni assemblaggio, installazione o manutenzione, il manuale d'installazione e d'uso deve essere letto attentamente			
(l) Fattore di controllo intelligente	<i>0 non applicabile</i>			

Informazioni prodotto necessarie (in accordo al Regolamento EU No 814/2013)

Modello	SPC 300 S
---------	-----------

Componente	Simbolo	Valore	Unità	Componente	Simbolo	Valore	Unità
Consumo giornaliero energia elettrica	Q_{elec}	6	kWh	Per scaldacqua che usano combustibili fossili e/ o biocombustibili:	Consumo giornaliero combustibile	Q_{fuel}	0 kWh
Profilo di prelievo dichiarato		XL			Emmissione di ossidi di azoto	NO_x	0 mg/kWh
	L_{WA}	57	dB				
Per scaldacqua dove il fattore di controllo intelligente è dichiarato essere '1'							
Consumo settimanale di energia elettrica con il controllo intelligente attivato	$Q_{fuel, week, smart}$	0	kWh	Consumo settimanale di energia elettrica con il controllo intelligente disattivato	$Q_{fuel, week}$	0	kWh
Consumo elettrico settimanale con controllo intelligente	$Q_{elec, week, smart}$	0	kWh	Consumo elettrico settimanale senza controllo intelligente	$Q_{elec, week}$	0	kWh
Per scaldacqua con profilo di prelievo dichiarato 3XS, XXS e XS				Per scaldacqua con profilo di prelievo dichiarato M, L, XL, XXL, 3XL, e 4XL			
	V	265	l	Acqua miscelata a 40 °C	V40	380	l
efficienza energetica del riscaldamento dell'acqua	η_{wh}	132	kWh				
Specifiche precauzioni che dovrebbero essere prese quando il generatore di calore è assemblato, installato o manutenzionato; informazioni rilevanti per il disassemblamento, riciclo e/ o smaltimento a fine vita				Prima di ogni assemblaggio, installazione o manutenzione, il manuale d'istruzione e uso deve essere letto attentamente e seguito. Prima di disassemblare, riciclare e/ o smaltire a fine vita, il manuale d'installazione deve essere letto attentamente e seguito.			