

## ASD21KI-DB



## ASD21KI-DB

**Modello 21000** split parete - gas R32  
**Modello 21000** split parete - gas R32 + wifi



Larghezza 970 mm  
 Profondità 225 mm  
 Altezza 300 mm

MODELLO			ASD21KI-DB
Codice senza WIFI integrato			3NDA8495
Codice con WIFI integrato			3NDA8475
Codice accessorio WIFI			3NDA9031
Potenza	raffreddamento	kW	6,15 (1,8-6,4)
	riscaldamento	kW	6,45 (1,6-6,6)
Seer/scop			6,10/4
Pdesign	raffrescamento/ riscaldamento	kW	6,1/4,7
Etichetta energetica			A++/A+
Pressione sonora unità interna	H/M/L/Q	dB(A)	48/44/40/34
Pressione sonora unità esterna		dB(A)	57
Portata ventilatore unità interna	max/min	m <sup>3</sup> /h	850/520
Portata ventilatore unità esterna		m <sup>3</sup> /h	3200
Alimentazione		V/n°/Hz	230/1/50
Potenza assorbita	raffred./riscald.	kW	1,76/1,86
Assorbimento elettrico	raffred./riscald.	A	7,7/8,1
Diametro tubazioni	liquido/gas	mm	6,35/15,88
Lunghezza tubazioni (max)	totale/verticale	m	25/10
Refrigerante	tipo/GWP		R32/675
Prearica- carica aggiuntiva		m - g/m	5/40
Campo di funzionamento	raffreddamento	°C	- 15/43
	riscaldamento	°C	- 15/24

## UNITÀ ESTERNA



## ASD21KI-DB



Larghezza 955 mm  
 Profondità 396 mm  
 Altezza 700 mm