


Caldaie murali a gas istantanee a basse emissioni di NO_x anche per installazioni esterne in luogo parzialmente protetto

Dimensioni e attacchi




- 1 Mandata impianto riscaldamento Ø 3/4
- 2 Uscita acqua sanitaria Ø 1/2
- 3 Entrata gas Ø 1/2
- 4 Entrata acqua sanitaria Ø 1/2
- 5 Ritorno impianto riscaldamento Ø 3/4
- 6 Scarico valvola di sicurezza

DESCRIZIONE PER CAPITOLATO

Generatore termico per installazioni anche per esterno in luogo parzialmente protetto (fino a -5°C con kit protezione antivento e fino a -15°C con l'aggiunta del kit resistenze elettriche) di tipo pensile, per produzione acqua calda istantanea per uso sanitario (prioritaria) e per riscaldamento. Camera di combustione aperta ed espulsione fumi a tiraggio naturale. Certificazione energetica 3 stelle secondo la direttiva 92/42 EEC ed in classe di emissione NO_x 5 per la direttiva EN 297/A5. Rendimento P_{max} (80 / 60°C) 93%; rendimento P_{min} (80 / 60°C) 92%; rendimento 30% P_{max} (40°C) 92,7%; mantellatura verniciata di bianco per anafresi a polveri epossidiche. Camera di combustione in lamiera alluminata con trattamento anticorrosione, isolata internamente con fibra ecologica, con dispositivo rompitiraggio-antivento incorporato e termostato anti-reflusso. Scambiatore per la produzione di acqua calda sanitaria in piastre d'acciaio. Circolatore regolabile su 3 diverse curve di portata/prevalenza, vaso di espansione sul circuito riscaldamento da 8


lt; regolatore di portata sul circuito sanitario da 10 l/min. Bruciatore di tipo LOW NO_x ad aria aspirata raffreddato dalla tubazione di ritorno del circuito idraulico, a 18 rampe, in acciaio inox AISI 304, funzionante a Metano ed a GPL. Portata termica modulante da 10 kW a 25,8 kW sia in produzione sanitaria che in riscaldamento. Potenza termica massima riscaldamento regolabile. Potenza utile sanitaria 24,0 kW con produzione a Δt 30°C di 11,4 l/min, comfort in produzione sanitaria certificato 3 stelle secondo EN 13203. Grado di protezione elettrica IPX5D. Generatore predisposto di serie per la produzione di acqua calda sanitaria combinata con impianti a pannelli solari. Sistema ECO/COMFORT per il mantenimento in temperatura dello scambiatore e la produzione rapida dell'acqua calda sanitaria. Sistema di sicurezza antibloccaggio circolatore. Protezione antigelo. Abbinabile al cronocomando remoto (opzionale) per la conduzione a distanza del generatore e l'impostazione delle fasce orarie del riscaldamento. Funzionamento in temperatura scorrevole con l'adozione della sonda esterna opzionale.

VISTA GENERALE E COMPONENTI PRINCIPALI



- 7 Entrata gas
- 8 Uscita acqua sanitaria
- 9 Entrata acqua sanitaria
- 10 Mandata impianto
- 11 Ritorno impianto
- 14 Valvola di sicurezza
- 19 Camera di combustione
- 20 Gruppo bruciatori
- 26 Isolante camera di combustione
- 27 Scambiatore in rame per riscaldamento e sanitario
- 32 Circolatore riscaldamento
- 36 Sfiato aria automatico
- 37 Filtro entrata acqua
- 39 Regolatore di portata
- 42 Sensore di temperatura sanitaria
- 44 Valvola gas
- 56 Vaso di espansione
- 74 Rubinetto di carico
- 78 Antirefouleur
- 81 Elettrodo d'accensione e rilevazione
- 95 Valvola deviatrice
- 126 Termostato fumi
- 136 Flussometro
- 145 Manometro
- 194 Scambiatore
- 246 Trasduttore di pressione
- 278 Sensore doppio (Sicurezza + Riscaldamento)
- 290 Griglia antivento (Opzionale)


SCHEMA ELETTRICO



- 32 Circolatore riscaldamento
- 42 Sensore temperatura sanitario
- 44 Valvola gas
- 47 Modureg
- 72 Termostato ambiente
- 73 Termostato antigelo (opzionale)
- 81 Elettrodo d'accensione/rivelazione
- 95 Valvola deviatrice
- 126 Termostato fumi
- 136 Flussometro
- 138 Sonda esterna
- 139 Cronocomando remoto (OpenTherm)
- 246 Trasduttore di pressione
- 278 Sensore doppio (Sicurezza + riscaldamento)
- 288 Kit antigelo (opzionale per installazione all'esterno)


Attenzione: Prima di collegare il **termostato ambiente** o il **cronocomando remoto**, togliere il ponticello sulla morsetteria.

SCHEMA IDRAULICO



- 7 Entrata gas
- 8 Uscita acqua sanitaria
- 9 Entrata acqua sanitaria
- 10 Mandata impianto
- 11 Ritorno impianto
- 14 Valvola di sicurezza
- 20 Gruppo bruciatori
- 27 Scambiatore in rame per riscaldamento e sanitario
- 32 Circolatore riscaldamento
- 36 Sfiato aria automatico
- 42 Sensore di temperatura sanitaria
- 44 Valvola gas
- 56 Vaso di espansione
- 74 Rubinetto di riempimento impianto
- 78 Antirefouleur
- 95 Valvola deviatrice
- 126 Termostato fumi
- 136 Flussometro
- 194 Scambiatore
- 241 By-pass automatico
- 246 Trasduttore di pressione
- 278 Sensore doppio (Sicurezza + Riscaldamento)

PREVALENZE CIRCOLATORE - PERDITE DI CARICO CALDAIA



A Perdite di carico caldaia
1-2-3 Velocità circolatore

TABELLA DATI TECNICI

DIVATOP MICRO LOW NOx			C24
Portata termica riscaldamento	max	kW	25,8
	min	kW	10,0
Portata termica sanitario	max	kW	25,8
	min	kW	10,0
Potenza termica riscaldamento	max	kW	24,0
	min	kW	9,2
Potenza termica sanitario	max	kW	24,0
	min	kW	9,2
Rendimento (80-60°C)	Pmax	%	93,0
	Pmin	%	92,0
Rendimento	30% Pmax	%	92,7
Marcatura energetica (direttiva 92/42ECC)			***
Classe emissioni NOx (direttiva EN 297/A5)			5
Portata gas G20	max	m³/h	2,73
	min	m³/h	1,06
Pressione di alimentazione G20		mbar	20
Portata gas G31	max	kg/h	2,00
	min	kg/h	0,78
Pressione di alimentazione G31		mbar	37
Temperatura max di esercizio riscald.		°C	90
Pressione di esercizio riscaldamento	max	bar	3
	min	bar	0,8
Contenuto acqua circuito riscald.		litri	1,2
Capacità vaso di espansione risc.		litri	8
Pressione di precarica vaso riscald.		bar	1
Pressione di esercizio sanitario	max	bar	9
	min	bar	0,25
Contenuto acqua sanitario		litri	0,2
Produzione sanitaria	ΔT 25°C	l/min	13,7
	ΔT 30°C	l/min	11,4
Classe sanitario EN 13203			***
Grado di protezione		IP	X5D
Tensione di alimentazione		V/Hz	230/50
Potenza elettrica assorbita		W	80
Potenza elettrica assorbita sanitario		W	80
Peso a vuoto		kg	32
Rendimento di combustione Pmax		%	94,5
Rendimento di combustione Pmin		%	95,2
Perdite al camino bruciatore on Pmax		%	5,5
Perdite al camino bruciatore on Pmin		%	4,8
Perdite al camino bruciatore off		%	0,4
Perdite al mantello bruciatore on Pmax		%	1,5
Temperatura fumi Pmax		°C	91,0
Temperatura fumi Pmin		°C	52,0
Portata fumi Pmax		kg/h	70,3
Portata fumi Pmin		kg/h	53,6
CO2 Pmax		%	5,3
CO2 Pmin		%	2,6
CO O2=0% Pmax		mg/kWh	105,0
CO O2=0% Pmin		mg/kWh	35,0
CO O2=0% ponderato		mg/kWh	40,0
NOx O2=0% Pmax		mg/kWh	77,0
NOx O2=0% Pmin		mg/kWh	39,0
NOx O2=0% ponderato		mg/kWh	41,0
Massima prevalenza camino		pascal	