

Windor Plus Classic

Linea: Radiatori a gas

Modello: Windor Plus Classic



Radiatore a gas con bruciatore atmosferico, accensione elettronica, controllo di fiamma ad ionizzazione.

Modulazione high-low-off automatica.

Tre modelli con potenza termica di 2,8 kW,

4,6 kW e 6,15 kW.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo scambiatore in alluminio pressofuso
- Recuperatore di calore a due vie in alluminio pressofuso
- Scarico fumi bilanciato forzato, tubazioni di scarico - aspirazione Ø 55 mm complessivo, con tubazioni aria e gas separate.
- Presa per analisi dei fumi di scarico a bordomacchina
- Doppia potenzialità automatica
- Ventilatore tangenziale a 2 velocità a partenza e spegnimento ritardati.
- Accensione elettronica
- Elettronica a microprocessore
- Dispositivo di sicurezza gas a ionizzazione di fiamma
- Pressostato aria, termostato di sovratemperatura
- Termostato ambiente
- Timer programmabile
- Umidificatore incorporato
- Mantello in lamiera verniciata con polvere epossipoliestere



Grey White RAL 9002



Grigio metallizzato



DATI TECNICI

Modello		3000		5000		7000	
Tipo		C13, C53		C13, C53		C13, C53	
Categoria		II 2H3+		II 2H3+		II 2H3+	
Portata termica nominale	W	3000		5000		6800	
Portata termica ridotta	W	2100		3400		5000	
Potenza termica nominale	W	2811		4610		6154	
Potenza termica ridotta	W	1940		3074		4460	
		Metano	GPL	Metano	GPL	Metano	GPL
Rendimento a potenza termica nominale	%	93,7	94,2	92,2	92,8	90,5	91,4
Rendimento a potenza termica ridotta	%	92,4	93,3	90,4	90,8	89,2	89,6
Massimo valore di NOx	mg/kWh	173,8	204	79,8	111	126,3	194

Classe di emissione NOx		3	5	4
Diametro esterno tubazioni scarico dritto	mm	55	55	55
Diametro esterno tubazioni sdoppiate	mm	Ø 35 o Ø 60	Ø 35 o Ø 60	Ø 35 o Ø 60
Diametro attacco Gas		G 3/8 femmina e G1/2 maschio	G 3/8 femmina e G1/2 maschio	G 3/8 femmina e G1/2 maschio
Consumo standard gas metano a potenza nominale	m3/h	0,317	0,529	0,719
Consumo standard GPL a potenza nominale	Kg/h	0,237	0,395	0,537
Potenza elettrica assorbita	W	60	82	82
Tensione e frequenza	V-Hz	230-50	230-50	230-50
Livello sonoro alla velocità massima	dbA	32	34	36
Livello sonoro alla velocità minima	dbA	27	29	31
N° certificato CE		51BP02706		

©Copyright 2006 **Nova Florida** - A brand of Fondital S.p.A. - Tutti i diritti sono riservati - P. IVA 00667490981
 Powered by Femar Consulting - grupprofemar.com | Developed on O-Matic Technology - An architecture based on eZ Publish