

CLIMATIZZATORE PORTATILE

R-32

NEW



Sistema automatico di evaporazione della condensa



Doppie alette verticali automatiche



4 ruote per facile spostamento



Display LED e semplice utilizzo



Autodiagnosi e funzionamento d'emergenza



Sistema automatico di deumidificazione



Funzionamento intelligente

Il climatizzatore si adatta ad ogni situazione con le modalità di funzionamento Smart, di super raffreddamento e notturno.



0.5W - Consumo in Stand-by

Grazie al Display Led i climatizzatori Hisense assicurano un bassissimo consumo energetico in modalità Stand-by.



Pratico supporto per telecomando



Telecomando con timer 24h e display LED

Possibilità di programmare in modo semplice e immediato l'orario di avvio e di arresto della macchina.

Modello		AP-12CR4RFJS00
Capacità		
Sistema di raffreddamento	kW	3,4
Assorbimento	W	1300
Performance		
EER	W/W	2,62
Classe energetica		A
Portata d'aria	m ³ /h	380
Livello rumorosità (Potenza Sonora)	dB(A)	65
Livello rumorosità (Pressione Sonora)	dB(A)	53
Dati elettrici		
Voltaggio/Frequenza	V~/Hz	220-240V~,50Hz
Dimensioni e peso		
Dimensioni (LxAxP)	mm	442X750X382
Peso netto	Kg	34
Dimensioni con imballo (LxAxP)	mm	425X890X500
Peso lordo	Kg	39